Die neue Serie ML Diva

Diva durch und durch.



Die Produktlinie der bereits bestehenden Serie M wird durch die neue Serie ML Diva erweitert. Dieses Modell ist zu 60 und 80 cm erhältlich und fällt durch seinen starken Charakter und der außergewöhnlichen Ästhetik auf. Der ML Diva verbindet die Eleganz der Griffe und der Herdstange (optional) in Messing mit der robusten und eindrucksvollen Struktur, welche durch die Verwendung antiker Herstellungsmethoden, die Rizzoli bereits in den 30er Jahren verwendet hat, erzielt wird.

Sehr speziell und exklusiv ist die satinierte Oberfläche Velvety Steel® des Edelstahl-Herdrahmens, die komplett durch Handarbeit angefertigt wird.

Es entsteht ein einzigartiges Produkt, das die bereits außergewöhnlichen Eigenschaften der Serie M noch stärker hervorhebt: ausgezeichnete Sicht aufs Feuer, Maxi-Brennkammer, großer Backofen.

Anhand der erstklassigen Technologien hat der ML Diva die besten europäischen Zertifizierungen für niedrige Emissionen erhalten.

Zertifizierungen:

















Zertifizierte Technologie:















ML 80 Diva






EXKLUSIVE VERARBEITUNG DES EDELSTAHL-HERDRAHMENS VELVETY STEEL®

DOPPELT VERGLASTE BACKOFENTÜR, MIT INNENBELEUCHTUNG UND THERMOMETER

ISOLIERTE GRIFFE IN MESSING, DIE IMMER KALT BLEIBEN

HOCHWERTIGE SCHAMOTTIERUNG









Rizzoli ist stets um die Verbesserung seiner Erzeugnisse bemüht. Aus diesem Grund können technische und ästhetische Merkmale der in diesem Katalog beschriebenen Produkte ohne Vorankündigung geändert werden.

TECHNISCHE DATEN

Modell	Breite	Tiefe	Höhe ⁽¹⁾	Herdrahmenstärke	Herdrahmenüberstand	Wischleiste	Durchmesser Einlegeplatte/-ringe	Tiefe Brennkammer (Mittelwert)	Feuerraumöffnung (LxH)	Gewicht (kg)	Maße Backofen (LxTxH)	Nennwärmeleistung (kW)	Wirkungsgrad %	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur (°C) ⁽²⁾	Empfohlener Förderdruck (Pa)
ML 60 Diva	600	600	900	30	20	40x15	238	250	300x196	180	350x470x260	8,0	80,2	10,0	191	10
ML 80 Diva	800	600	900	30	20	40x15	280	250	500x196	230	550x470x260	8,0	80,2	10,0	191	10

Modell	Anschluss externe Frischluftzufuhr External Air®	Innovatives Verbrennungssystem Superflame®	Syst. zum Einbau zwischen Möbel Surround Heat®	Primär- und Sekundärluftregulierung	Vorgewärmte Sekundärluft	Natürlich, thermokonvektiv belüftete Seitenwände	Feuerraumtür mit selb. Sichtfenster Shiny Glass®	Feuerraumtür mit zweifach vergl. Sichtfenster	Wechselbarer Türanschlag	Doppelt verglaste Backofentür mit Thermometer	Mehrfachanschluss	Backofenbeleuchtung	Backblech auf Teleskopschienen und Grillrost	Isolierte Griffe, die immer kalt bleiben	Schutz für die Feuerraumtür	Herdstange vorne	Herdstange seitlich	Herdplattenabdeckung in Inox	Zertifizierte Abstandsverbindungen	Inox-Profile für Herdrahmen	Glaskeramik-Herdplatte ⁽¹⁾	Wartungs-Set
ML 60 Diva	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)				(3)	(3)		(3)	(3)
ML 80 Diva	(2)		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)					(2)			(2)

MODELLE



Partner:













Rizzoli GmbH - Einziger Firmensitz Handwerkerzone 1, Fraktion San Lugano -39040 Truden im Naturpark (BZ) -Italien Tel. +39 0471 887551 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it





⁽¹⁾ Höhe ohne Wischleiste.

⁽²⁾ Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch h\u00f6her sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.