

VYHLÁSENIE O VÝKONE

PODĽA NARIADENIA PRE STAVEBNÉ MATERIÁLY Č. 305/2011

Č. 112

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Jedinečný identifikačný kód typu výrobku | : RT90 |
| 2. | Model a/alebo č. série (čl. 11-4) | : PRO 110 TERMO - PRO 130 TERMO |
| 3. | Určené použitia výrobku v súlade s príslušnou technickou špecifikáciou | : Kúrenie a varenie pre použitie v domácnosti |
| 4. | Názov alebo registrovaná značka výrobcu (Čl. 11-5) | : Rizzoli S.r.l. |
| 5. | Meno a adresa splnomocneného zástupcu | : ---- |
| 6. | System na hodnotenie a overenie stálosti výkonu (Príloha 5) | : System 3 Kiwa Italia s.p.a. - (N.B. 0476) |
| 7. | Notifikované laboratórium | : Via Treviso, 32/34 I-31020 San Vendemiano (TV) 090500798 |
| 8. | Číslo správy o skúške | : 090500798 |
| 8. | Nominálny výkon | |
| | Harmonizované technické špecifikácie | : EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 |
| | Základné charakteristiky | Výkon |
| | Odolnosť voči ohňu | : A1 |
| | Vzdialenosť od paliva | : Minimálne vzdialenosti v mm: vzadu = 350, na boku = 350, dno = 0, strop = 600, čelo = 800 |
| | Riziko úniku paliva | : Vyhovujúci |
| | Emisie produkované spaľovaním | : CO [0,11 %] |
| | Povrchová teplota | : Vyhovujúci |
| | Elektrická bezpečnosť | : Vyhovujúci |
| | Prístup a čistenie | : Vyhovujúci |
| | Maximálny prevádzkový tlak | : 3 bar |
| | Teplota dymov | : T [193 °C] |
| | Mechanická odolnosť | : NP |
| | Nominálny výkon | : 22,3 kW |
| | Výkon uvoľnený do prostredia | : 7,1 kW |
| | Výkon uvoľnený do vody | : 15,1 Kw |
| | Účinnosť | : η [75,7 %] |
| 9. | Výkon výrobku podľa bodov 1 a 2 spĺňa požiadavky na nominálny výkon podľa vyhlásenia v bode 8. | |
| | Za toto vyhlásenie zodpovedá, v súlade s bodom 4, výhradne výrobca. | |

Trodna n.P.N., 15 Marca 2017