

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

de acuerdo con el Reglamento (UE) 305/2011

### N. 154

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | Código de identificación único del producto-tipo  | : | <b>X-PLUS 5S</b>   |
| 2. | Modelo y/o n.º de lote y/o n.º de serie (Art. 11-4)   | : | <b>X-BASIC 5S - X-PLUS 5S - X-CHEF 5S<br/>X-VISION 5S - X-LIVING 5S - X-DATEO 5S</b>                                 |
| 3. | Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes                           | : | <b>Calefacción para uso doméstico</b>  |
| 4. | Nombre o marca registrada del fabricante (Art. 11-5)  | : | <b>Rizzoli S.r.l.</b>  |
| 5. | Nombre y dirección del mandatario   | : | ----   |
| 6. | Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)  | : | <b>System 3</b><br><b>ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)</b>  |
| 7. | El laboratorio notificado   | : | <b>I-33084 Cordenons (PN)</b><br><b>Via Amman, 41</b><br><b>1880-CPR-097-22</b>                                      |
| 8. | <b>Prestaciones declaradas</b>  |   |  |
|    | Número de informe de prueba   | : | <b>1880-CPR-097-22</b>   |
|    | Especificación técnica armonizada   | : | <b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b>   |
|    | <b>Características esenciales</b>   |   | <b>Prestación</b>  |
|    | Resistencia al fuego  | : | <b>A1</b>  |
|    | Distancia a materiales combustibles   | : | <b>Distancia mínima, en mm:</b><br><b>trasera = 250, lado = 300, suelo = 0,</b><br><b>techo = --, frontal = 1100</b> |
|    | Riesgo de pérdida de combustible  | : | <b>Conforme</b>  |
|    | Emissiones de productos de combustión   | : | <b>CO [0,024 %]</b>  |
|    | Temperatura superficial   | : | <b>Conforme</b>  |
|    | Seguridad eléctrica   | : | <b>Conforme</b>  |
|    | Accesibilidad y limpieza  | : | <b>Conforme</b>  |
|    | Presión máxima de funcionamiento  | : | <b>-- bar</b>  |
|    | Temperatura de humos  | : | <b>T [195 °C]</b>  |
|    | Resistencia mecánica  | : | <b>NPD</b>   |
|    | Potencia nominal  | : | <b>9,5 kW</b>  |
|    | Potencia térmica cedida al ambiente   | : | <b>9,5 kW</b>  |
|    | Potencia térmica cedida al agua   | : | <b>-- kW</b>   |
|    | Rendimiento   | : | <b>η [85,2 %]</b>  |
| 9. | La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.          |   |  |
|    | <b>Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.</b> |   |  |

Trodene n.P.N., 29 noviembre 2022



Rizzoli s.r.l. - Unica sede

Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano - 39040 Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia  
Tel. +39 0471 887551 - Fax +39 0471 887552 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it  
R.I. (BZ) - C.F. - P.IVA 00624200226 - Capitale sociale € 80.600,00 i.v.