

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

CONFORMEMENT À LA RÉGLEMENTATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION N° 305/2011

N. 105

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Code d'identification unique du produit-type | : | M 80 |
| 2. Modèle et/ou n. de série (Art. 11-4) | : | RNE 50 - RNVE 50 |
| Utilisation prévue du produit conformément aux | | |
| 3. Spécifications techniques harmonisées correspondantes | : | Cuisson des aliments
Chauffage domestique |
| 4. Nom et marque déposés du fabricant (Art.11-5) | : | Rizzoli S.r.l. |
| 5. Nom et adresse du mandataire | : | ---- |
| 6. Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5) | : | System 3 |
| 7. Laboratoire notifié | : | ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)
I-33084 Cordenons (PN)
Via Amman, 41
1880-CPR-041-15 |
| Numéro du rapport d'essai | : | 1880-CPR-041-15 |
| 8. Performance déclarée | | |
| Spécifications techniques harmonisées | : | EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 |
| Caractéristiques essentielles | | |
| Résistance au feu | : | A1 |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles | : | Distance minimum en mm:
arrière = 250, côté = 70, sol = 0,
plafond = 600, avant = 800 |
| Risque de fuite de combustible | : | Conforme |
| Émission des produits de combustion | : | CO [0,07 %] |
| Température de surface | : | Conforme |
| Sécurité électrique | : | Conforme |
| Facilité d'accès et nettoyage | : | Conforme |
| Pression maximale de service | : | -- bar |
| Température des fumées | : | T [191,4°C] |
| Résistance mécanique | : | NPD |
| Puissance nominale | : | 8,0 kW |
| Puissance rayonnée à l'environnement | : | 8,0 kW |
| Puissance au bouilleur | : | -- kW |
| Rendement | : | η [80,2 %] |
| 9. La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8. | | |
| La présente déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4. | | |

Trodene n.P.N., 27 Septembre 2016