

Nouvelle Série ML Diva

Diva de nom.
Diva de fait.





NOUVELLE SÉRIE ML DIVA.
LE CHARME DE LA CUISINIÈRE À BOIS.

ML 60 Diva

La famille de cuisinières à bois Série M s'élargit encore et accueille la Nouvelle Série ML Diva, disponible en deux largeurs (60 et 80 cm). Un caractère tranché qui ne laisse pas indifférent.

Derrière les traits élégants et délicats de ses poignées et de sa main courante en laiton (en option), ML DIVA impose sa structure robuste directement inspirée par les modèles construits par Rizzoli dans les années 30.

Une note exclusive est apportée par la surface satinée Velvety Steel® du plan en acier inox, obtenue grâce à un procédé purement artisanal.

Le résultat est une cuisinière à bois unique en son genre, capable de mettre en valeur les caractéristiques exceptionnelles déjà présentes sur la Série M : vision du feu sans égale, chambre de combustion maxi et un four de très grand volume.

Les meilleures technologies contenues dans la cuisinière à bois garantissent une combustion propre à faibles émissions dans l'atmosphère. ML Diva répond aux certifications environnementales européennes les plus strictes.

Certifications:



Technologies certifiées:





Rizzoli

150
100 200
50 250
min max

ML 80 Diva



MAXI
CHAMBRE
DE COMBUSTION

MAXI
FOUR
PANORAMIQUE

TRAITEMENT
EXCLUSIF
VELVETY
STEEL[®]
DU PLAN EN ACIER

PORTE DU FOUR
À DOUBLE
VITRAGE,
ÉCLAIRAGE ET
THERMOMÈTRE

POIGNÉES
LAITON MAIN
FROIDE
ISOLÉES
THERMIQUEMENT

MATÉRIAU
RÉFRACTAIRE
DE HAUTE
QUALITÉ

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Largeur	Profondeur	Hauteur ⁽¹⁾	Épaisseur plan	Saillie plan	Dossieret	Diamètre disque	Prof. Chambre de comb. (val. moy.)	Bouche de chargement (lxh)	Poids (Kg.)	Dimension du four (lxpxh)	Puissance nominale (kW)	Rendement à puissance nom. %	Débit des gaz d'échappement (g/s)	Température des gaz d'échapp. (°C) ⁽²⁾	Tirage conseillé (Pa)
ML 60 Diva	600	600	900	30	20	40x15	238	250	300x196	180	350x470x260	8,0	80,2	10,0	191	10
ML 80 Diva	800	600	900	30	20	40x15	280	250	500x196	230	550x470x260	8,0	80,2	10,0	191	10

Dimensions en mm

(1) Mesure au-dessus du plan (dossieret exclu).
 (2) Température moyenne à la puissance nominale. Il est possible d'avoir des températures instantanées des fumées supérieures. Il est recommandé de toujours utiliser des tuyaux avec une spécification minimale T400.

ÉQUIPEMENTS

Modèle	Prise d'air extérieur - External Air®	Système de combustion Superflame®	Syst. pour l'encastr. entre des meubles - S. Heat®	Réglage air primaire et secondaire	Air secondaire préchauffé	Flancs aérés à convection naturelle	Porte four avec système Shiny glass®	Porte four à double vitrage	Porte four réversible	Porte four à double vitrage avec thermomètre	Sortie multifumées	Four avec éclairage électrique	Lèche-frite sur glissières télescopiques et grille	Poignées main froide isolées	Protection porte four	Main courante frontale	Main courante latérale	Couvre-plaque	Entretoises isolées	Profils pour plan	Plaque de cuisson en vitrocéramique ⁽¹⁾	Kit d'entretien
ML 60 Diva	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥
ML 80 Diva	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥

🔥 de série 🔥 au choix 🔥 en option

(1) Uniquement pour cuisinières à bois avec sortie fumées par l'arrière.

MODÈLES



ML 60 Diva

ML 80 Diva

Partenaires:



Rizzoli s.r.l. - Siège unique

Zona Artisanale 1, - Frazione San Lugano - 39040 - Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italie
 Tél. +39 0471 887551 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it



#rizzolicucine