

T:

@:

ŘADA ML RUSTIK (MAJOLIKA)

ML 80 RUSTIK

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Certifikovaný spalovací systém *Superflame*
- Výška sporáku*: 850 mm (kromě vyvýšení 40x15mm - vxh)
- Sálavá deska z oceli nebo sklokeramiky
- Externí přívod vzduchu
- Dveře ohniště s hermetickým uzavřením
- Dveře ohniště s dvojitým samočisticím sklem
- Reverzibilní dveře ohniště
- Spalovací komora ze žáruvzdorného materiálu
- Kouřový žlab se žáruvzdorným materiálem
- Startovací vzduch
- Ruční nastavení primárního a sekundárního vzduchu
- Předehřátý sekundární vzduch
- Spuštění by-pass klíčem spalin
- Uzavření externího přívodu vzduchu
- Izolované rukojeti
- Velká trouba z nerezové oceli
- Dveře ohniště s dvojitým sklem a rychlým odemykáním
- Trouba se světlem a teploměrem
- Trouba s ventilem přebytečné páry
- Pyrolytický smaltovaný plech na teleskopických vodítkách
- Gril
- Vyvýšení s otvory pro vzduch
- Větrané boky s přirozenou tepelnou konvekcí

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Šířka:** 800 mm
- **Výška*:** 850 mm
- **Hloubka:** 600 mm
- **Rozměry trouby (šxvxh):** 550 x 260 x 470 mm
- **Celkový jmenovitý výkon:** 8,0 kW
- **Max Výkon:** 12,0 kW
- **Účinnost při jmenovitém výkonu:** 80,1%
- **Hmotnost:** 252 kg

VRAŤTE KE SVÉ KONFIGURACI

Naskenujte QR KÓD nebo zkopírujte níže uvedený odkaz a najděte svou konfiguraci.



<https://www.rizzolicucine.it/cz/vyrobky/sporak-na-drevo/serie-m/164/ml-80-rustik#configurator-164/0/0>

Kód Konfigurace : **k3Y86gl8p**

08-06-2026