

T:

@:

ŘADA RVE BEZ TROUBY RVE 50

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Nastavitelná výška sporáku*: 850 - 920 mm (kromě vyvýšení 60x15mm - vxh)
 - s deskou 30 mm, výška 850 - 910 mm
 - s deskou 40 mm, výška 860 - 920 mm
- Sokl s nastavitelnou výškou a hloubkou
- Deska z nerezové oceli 30 nebo 40 mm
- Sálavá deska z oceli nebo sklokeramiky
- Zadní odvod spalin s horizontálním a vertikálním nastavením
- Postranní odvod spalin s teleskopickou přípojkou
- Odpružené zavírání boxu na dřevo *soft close*
- Externí přívod vzduchu
- Dveře ohniště s hermetickým uzavřením
- Dveře ohniště s trojitým samočisticím sklem
- Spalovací komora ze žáruvzdorného materiálu
- Certifikovaný spalovací systém *Superflame*
- Automatické nastavení primárního a sekundárního vzduchu
- Předeřtý sekundární vzduch
- Spuštění by-pass klíčem
- Nastavení/uzavření externího přívodu vzduchu
- Větrané boky s přirozenou tepelnou konvekcí
- Tepelně difuzní ventilace
- Možnost pro vestavění do nábytku

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Šířka:** 500 mm
- **Nastavitelná výška*:** 850 - 920 mm
- **Hloubka:** 600 mm
- **Celkový jmenovitý výkon:** 7,4 kW
- **Max Výkon:** 8,5 kW
- **Účinnost při jmenovitém výkonu:** 80,8%
- **Hmotnost:** 165 kg

VRAŤTE KE SVÉ KONFIGURACI

Naskenujte QR KÓD nebo zkopírujte níže uvedený odkaz a najděte svou konfiguraci.



<https://www.rizzolicucine.it/cz/vyrobky/sporak-na-drevo/serie-r/42/rve-50#configurator-42/0/0>

Kód Konfigurace : **b9h99qSVG**

18-04-2025