



RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß der Bauproduktverordnung Nr. 305/2011

N. 232

1.	Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:	X-TYPE B			
	Modellkennung / gleichwertiger Modelle:	X 50V B - X 70L B - X 70XL B - X 80L B - X 80XL B			
2.	Verwendungszweck(e):	Raumheizer von Speisen in Wohngebäuden			
3.	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers:	Rizzoli GmbH			
4.	Vertretungsberechtigter:	---			
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 3			
6.	Notifiziertes Prüflabor:	ACTECO s.r.l. - N.B. 1880 Test report n. 1880-CPR-017-26			
7.	Harmonisierte Norm:	EN 16510-2-2:2022			
8.	Wesentliche Merkmale	Leistung			
	<i>Mechanische Festigkeit und Standsicherheit</i>				
	Tragfähigkeit	0 kg			
	<i>Brandschutz</i>				
	Schutz und Mindestabstand zu brennbaren Materialien	Unter der Feuerstätte Fußboden nach vorne Decke Rückwand Seitenwand Seitenwand im Strahlungsbereich Vorderseite Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	d _B = 0 mm d _F = 400 mm d _C = 700 mm d _R = 250 mm d _S = 300 mm d _L = 700 mm d _P = 1250 mm		
	Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz				
			bei Nennwärmeleistung	bei Teillast-Wärmeleistung	
	Emission	CO NOx OGC PM	732 mg/Nm ³ 106 mg/Nm ³ 91 mg/Nm ³ 12 mg/Nm ³	1237 mg/Nm ³ 106 mg/Nm ³ 240 mg/Nm ³ 12 mg/Nm ³	
	Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung				
			bei Nennwärmeleistung	bei Teillast-Wärmeleistung	
	Daten zur Installation an einen Schornstein	Temperatur am Abgasstutzen Mindestförderdruck Abgasmassenstrom Brandsicherheit	219 °C 12 Pa 5,3 g/s T400 G	196 °C 10 Pa 4,9 g/s	
	Energieeinsparung und Wärmeschutz				
			bei Nennwärmeleistung	bei Teillast-Wärmeleistung	
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Geräts	Raumwärmeleistung Wasserwärmeleistung Effizienz	4,6 kW NPD 83,2 %	3,1 kW NPD 80,3 %	
	Raumheizungs-Energieeffizienz				
		Jahreszeitlich Raumheizungs-Energieeffizienz	73,2 %		
		Energieeffizienzindex (EEI)	110,6		
		Energieeffizienzklasse	A+		
			bei Nennwärmeleistung	bei Teillast-Wärmeleistung	Im Bereitschaftszustand
		Elektrische Leistungsaufnahme	NPD	NPD	NPD
	Nachhaltiger Nutzung der natürlichen Ressourcen				
	Ökologische Nachhaltigkeit	NPD			
9.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.				

Truden i.N., 18 Februar 2026

RIZZOLI®

 FIRE SINCE 1912
 Zona Artigianale 1 - Frazione San Lugano
 I - 39040 TRODENA (BZ)
 Tel. +39 0471 887551
 P.IVA c.c.F. 00624200226

Rizzoli srl - Unica sede - Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano - 39040 Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia
 Tel. +39 0471 887551 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it
 R.I. (BZ) - C.F. - P. IVA 00624200226 - Capitale sociale € 80.600 i.v. - rizzolicucine@pec.it

