

Die neue Dunstabzugshaube Smart

Einzigartig
in ihrem Stil



Rizzoli 



Rizzoli

SOFORT
VERFÜGBAR



DIE NEUE DUNSTABZUGSHAUBE SMART.
DIE GESAMTE ERFAHRUNG UND LEIDENSCHAFT
VON RIZZOLI VEREINT IN EINEM DUNSTABZUG.

Rizzoli präsentiert die neue Dunstabzugshaube Smart, welche die bereits große Produktlinie von hitzebeständigen Abluftsystemen erweitert. Diese Dunstabzugshaube ist für all jene gedacht, die auf ein elegantes, modernes, funktionelles und praktisches Design sowie eine zeitgemäße Technologie und die Verwendung von hochwertigen Rohstoffen Wert legen. Sie besteht aus solidem Edelstahl 12/10 und ist in zwei Versionen erhältlich: **Steel** mit einer Edelstahlfront und **Glass** mit einer schwarzen Glasfront. Im Inneren finden wir Technologien, die nur in High-End-Produkten zu finden sind: Bedienelement mit Touch-Control, Motor mit doppeltem Abzug und Ventilatoren aus verzinktem Stahl mit niedrigem Geräuschpegel, spülmaschinengeeignete Metallfettfilter, LED-Beleuchtung mit 90% Energieeinsparung, Fernbedienung zur Steuerung der Dunstabzugshaube (Optional).

Die Dunstabzugshaube Smart ist mit Abluft- oder Umluftbetrieb erhältlich.

Wie gewohnt, verwendet Rizzoli für seine Dunstabzugshauben ausschließlich hitzebeständige Teile, damit Sie den hohen Temperaturen von Holz- und Zentralheizungsherden standhalten.

Die neue Dunstabzugshaube Smart wurde bis ins kleinste Detail geplant um den aktuellen Marktbedürfnissen gerecht zu werden. Dieses Modell kann nicht personalisiert werden, wodurch jedoch eine sofortige Verfügbarkeit dieser Produkte garantiert wird.

KORPUS AUS
EDELSTAHL
12/10

SCHALLLEIS-
TUNGSPEGEL:
60 dB

LED
-BELEUCHTUNG
MIT EINER
LEISTUNG VON
4,8 UND 9,6 W

GEBLÄSE-
LEISTUNG:
910 M³/H

BEDIENELEMENT
TOUCH
CONTROL
MIT 4 GEBLÄSESTUFEN

MOTOR
MIT DOPPELTEM
ABZUG

Zertifizierungen:



Zertifizierte Technologie:









TECHNISCHE DETAILS

Modell	Breite	Tiefe	Höhe ⁽¹⁾	Höhe des Haubenkörpers	Breite des Haubenturms	Tiefe des Haubenturms	Ø Abluftstutzen	Maximale Motorleistung (W)	Gebälseleistung (m ³ /h)	Gebälsestufen	Leistung der LED-Beleuchtung (W)
SM6	600	500	(1)	70	300	270	150	290	910	4	4,8
SM9	900	500	(1)	70	300	270	150	290	910	4	9,6

(1) Modell mit Abluftbetrieb von 500 bis 930 mm. Modell mit Umluftbetrieb von 570 bis 950 mm.

Maße in mm

HAUPTMERKMALE

- Korpus aus Edelstahl 12/10
- Hohe Hitzebeständigkeit
- Erhältlich mit Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bedienelement Touch Control
- 4 Gebläsestufen
- Fernbedienung (Optional)
- Timer-Funktion
- LED-Beleuchtung
- Aktivkohlefilter
- Abnehmbare Metallfettfilter
- Spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Ausziehbarer Haubenturm
- Energieeffizienzklasse: A++/A+
- Motor mit doppeltem Abzug und niedrigem Geräuschpegel
- Schallleistungspegel: 60 dB

MODELLE



Partner:



Rizzoli

Rizzoli s.r.l. - Einziger Firmensitz

Handwerkerzone 1, - Fraktion San Lugano - 39040 - Truden im Naturpark (BZ) - Italien
 Tel. +39 0471 887551 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it

Ein Unternehmen aus
südtirol



#rizzolicucine