

A+

Dati tecnici / Technische Daten / Données techniques / Technical data

Cornice in acciaio verniciato nero / Schwarz lackierter Stahl-Rahmen / Cadre en acier peint Noir / Frame in black painted steel



- A** Uscita fumi superiore / *Rauchausgang oben* / *Sortie fumées par le dessus* / Upper flue outlet
B Uscite per canalizzazione / *Kanalisierungsausgänge* / *Sorties de canalisation* / Outputs for ducting 
*** Presa d'aria esterna / Externe Frischluftzufuhr / Prise d'air extérieur / External air inlet** 
1 Collegamento elettrico (con kit ventilazione - optional) / *Stromanschluss (mit Lüftungskit - optional)* / *Raccordement électrique (avec kit de ventilation - en option)* / *Electrical connection (with ventilation kit - optional)*

Il modello X 80 XL è disponibile con uscita fumi superiore. / Das Modell X 80 XL ist mit Rauchausgang oben erhältlich.
Le modèle X 80 XL est disponible Sortie fumées par le dessus. / X 80 XL model is available with upper flue outlet.

Tutte le caratteristiche e misure indicate si riferiscono al prodotto di serie, senza modifiche o personalizzazioni. / Alle angegebenen Eigenschaften und Maße beziehen sich auf das Standardprodukt, ohne Änderungen oder Personalisierungen. / Toutes les caractéristiques et dimensions indiquées se réfèrent au produit de série, sans modifications ou personnalisations. / All the features and dimensions indicated refer to the standard product, without modifications or customizations

Dati potenze ⁽¹⁾ / Leistung ⁽¹⁾ / Données puissances ⁽¹⁾ / Power data ⁽¹⁾

Combustibile / Brennstoff / Combustible / Fuel	Legna / Holz / Bois / Wood
Potenza nominale / Nennwärmeleistung / Puissance nominale / Nominal power	7,7 kW
Rendimento / Wirkungsgrad / Rendement / Efficiency	87,1 %
Potenza massima / Maximale Nennwärmeleistung / Puissance maximale / Maximum power	12 kW
Emissioni CO / CO-Emission / Émissions CO / Emissions CO (13% O ₂)	690 mg/Nm ³ / 460 mg/MJ
Emissioni NOx / NOx-Emissionen / Émissions NOx / Emissions NOx (13% O ₂)	101 mg/Nm ³ / 67 mg/MJ
Emissioni OGC / OGC-Emissionen / Émissions OGC / OGC emissions (13% O ₂)	61 mg/Nm ³ / 41 mg/MJ
Emissioni polveri / Feinstaubemission / Émissions particules / Dust emissions (13% O ₂)	19 mg/Nm ³ / 13 mg/MJ
Depressione al camino / Empfohlener Förderdruck / Dépression à la base du conduit / Chimney vacuum	12 Pa
Temperatura gas di scarico ⁽²⁾ / Abgastemperatur ⁽²⁾ / Temp. des gaz d'échappement ⁽²⁾ / Exhaust gas temp. ⁽²⁾	195 °C
Flusso gas di scarico / Abgasmassenstrom / Débit de gaz d'échappement / Exhaust gas flow	5,3 g/s
Consumo combustibile legna / Holzverbrauch / Consommation combustible bois / Wood fuel consumption	2,0 kg/h
Quantità max combustibile / Max. Brennstoffmenge / Quantité max. de combustible / Max. comb. quantity	3,0 kg
Autonomia / Autonomie / Autonomie / Autonomy	45 min
Potenza elettrica ⁽³⁾ / Stromstärke ⁽³⁾ / Puissance électrique ⁽³⁾ / Electric power ⁽³⁾	44 W
Tensione ⁽³⁾ / Stromspannung ⁽³⁾ / Tension ⁽³⁾ / Tension ⁽³⁾	230 V
Frequenza ⁽³⁾ / Frequenz ⁽³⁾ / Fréquence ⁽³⁾ / Frequency ⁽³⁾	50 Hz
Efficienza energetica stagionale / Saisonale Effizienz / Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency	77,1 %
Norma di certificazione / Norm der Zertifizierung / Norme de certification / Certification law	EN 13229

Distanze di sicurezza ⁽⁴⁾ / Sicherheitsabstände ⁽⁴⁾ / Distances de sécurité ⁽⁴⁾ / Safety distances ⁽⁴⁾

Lateralmente / Seitlich / Latérale / Laterally	200 mm
Dietro / Hinten / À l'arrière / Rear	100 mm
Davanti / Vorne / À l'avant / Front	1200 mm

- (1) I dati possono variare a seconda del tipo di combustibile usato. / Die Daten können je nach Art des verwendeten Brennstoffs variieren. / Les données peuvent varier selon le type de combustible utilisé. / The data might change according on the combustible used.
- (2) Temperatura media alla potenza nominale. Si possono avere temperature dei fumi istantanee superiori. Si raccomanda di utilizzare sempre tubazioni con specifica minima T400. / Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400. / Température moyenne à la puissance nominale. Il est possible d'avoir des températures instantanées des fumées supérieures. Il est recommandé de toujours utiliser des conduits de classe minimale T400. / Average temperature at the rated power. Higher instantaneous flue temperatures are possible. We recommend you always use piping with a minimum specification of T400.
- (3) Con Kit ventilazione (optional). / Mit Lüftungskit (Optional) / Avec kit de ventilation (en option). / With ventilation kit (optional).
- (4) Distanze di sicurezza da materiale infiammabile o sensibile al calore in assenza di sistemi di isolamento aggiuntivi. / Sicherheitsabstände zu leicht entflammbaren oder temperaturempfindlichen Materialien ohne zusätzliche Isoliersysteme. / Distance de sécurité en présence de matériaux inflammables ou sensibles à la chaleur sans systèmes d'isolation supplémentaires. / Safety distances from flammable or heat-sensitive material in the absence of additional insulation systems.

Certificazioni: / Zertifizierung: / Certifications: / Certifications:



Tecnologie certificate: / Zertifizierte Technologie / Technologies certifiées / Certified Technology



Partner: / Partner: / Partenaires: / Partners:



X 80 XL
SCAN ME



Rizzoli è costantemente orientata al miglioramento dei propri prodotti. Per questo motivo, caratteristiche tecniche ed estetiche della presente scheda tecnica potranno subire variazioni senza preavviso. / Rizzoli ist stets um die Verbesserung seiner Erzeugnisse bemüht. Aus diesem Grund können technische und ästhetische Merkmale der in diesem Datenblatt beschriebenen Produkte ohne Vorankündigung geändert werden. / Dans un souci constant d'amélioration, Rizzoli se réserve le droit de modifier les caractéristiques technique et esthétiques de ses produits. Pour cette raison, les données de la présente fiche pourront subir des modifications sans préavis. / Rizzoli is constantly oriented towards the improvement of its products. For this reason, the technical and aesthetic characteristics of this sheet are subject to change without notice.

A company from
südtirol