



# RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

de acuerdo con el Reglamento (UE) 305/2011

### N. 113

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | Código de identificación único del producto-tipo  | : | <b>M 80</b>   |
| 2. | Modelo y/o n.º de lote y/o n.º de serie (Art. 11-4)   | : | <b>MZ 60 - MZ 70 - MZ 80<br/>ML 60 - ML 80</b>  |
| 3. | Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes                           | : | <b>Calefacción y cocina para uso doméstico</b>  |
| 4. | Nombre o marca registrada del fabricante (Art. 11-5)  | : | <b>Rizzoli S.r.l.</b>   |
| 5. | Nombre y dirección del mandatario   | : | <b>----</b>   |
| 6. | Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)  | : | <b>System 3</b>   |
| 7. | El laboratorio notificado   | : | <b>ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)<br/>I-33084 Cordenons (PN)<br/>Via Amman, 41<br/>1880-CPR-041-15<br/>1880-CPR-056-17</b> |
| 8. | <b>Prestaciones declaradas</b>  |   |   |
|    | Especificación técnica armonizada   | : | <b>EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007</b>  |
|    | <b>Características esenciales</b>   |   |   |
|    | Resistencia al fuego  | : | <b>Prestación<br/>A1</b>  |
|    | Distancia a materiales combustibles   | : | <b>Distancia mínima, en mm:<br/>trasera = 170, lado = 10, suelo = 0,<br/>techo = 600, frontal = 800</b>                 |
|    | Riesgo de pérdida de combustible  | : | <b>Conforme</b>   |
|    | Emisiones de productos de combustión  | : | <b>CO [0,07 %]</b>  |
|    | Temperatura superficial   | : | <b>Conforme</b>   |
|    | Seguridad eléctrica   | : | <b>Conforme</b>   |
|    | Accesibilidad y limpieza  | : | <b>Conforme</b>   |
|    | Presión máxima de funcionamiento  | : | <b>-- bar</b>   |
|    | Temperatura de humos  | : | <b>T [191,4 °C]</b>   |
|    | Resistencia mecánica  | : | <b>NPD</b>  |
|    | Potencia nominal  | : | <b>8,0 kW</b>   |
|    | Potencia térmica cedida al ambiente   | : | <b>8,0 kW</b>   |
|    | Potencia térmica cedida al agua   | : | <b>-- kW</b>  |
|    | Rendimiento   | : | <b>η [80,2 %]</b>   |
| 9. | La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.          |   |   |
|    | <b>Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.</b> |   |   |

Trodene n.P.N., 16 Noviembre 2017

 **RIZZOLI®**  
FIRE SINCE 1912  
*Rizzoli*  
Zona Artigianale, 1 - Frazione San Lugano  
I - 39040 TRODENE (BZ)  
Tel. +39 0471 887551  
P. IVA e C.F. 00624200226