

T:  
@:

---

# SERIE RI CON HORNO - RI 80



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema aislado SurroundHeat para instalación directa entre muebles
- Altura de cocina ajustable\*: 850 - 920 mm (sin incluir copete 60x15mm - AlxP)
  - con encimera de 30 mm de espesor: 850 - 910 mm de altura
  - con encimera de 40 mm de espesor: 860 - 920 mm de altura
- Zócalo de altura y profundidad ajustables
- Encimera de acero inoxidable de 30 o 40 mm
- Placa radiante de acero o vitrocerámica
- Salida de humos trasera regulable horizontal y vertical
- Salida de humos en lateral con racor telescópico
- Cierre de cajón de leña amortiguado *soft close*
- Toma de aire exterior
- Puerta del hogar hermética
- Cámara de combustión de material refractario certificado
- Sistema de combustión certificado *Superflame*
- Regulación automática de aire primario y secundario
- Aire secundario precalentado
- Encendido con válvula de bypass
- Regulación/cierre de toma de aire exterior
- Laterales con ventilación por convección térmica natural
- Ventilación por difusión del calor
- Puerta del horno con doble cristal de desenganche rápido
- Horno con luz y termómetro
- Horno con válvula de exceso de vapor
- Horno con recubrimiento de esmalte pirolítico
- Bandeja de esmalte pirolítico sobre guías telescópicas y rejilla del horno

## DATOS TÉCNICOS

- **Ancho:** 800 mm
- **Potencia nominal total:** 8,0 kW
- **Altura regulable\*:** 850 - 920 mm
- **Rendimiento a potencia nominal:** 86,4%
- **Profundidad:** 600 mm
- **Potencia máx.:** 11 kW
- **Medidas del horno (AnxAIxP):** 250x260x430 mm
- **Peso:** 204 kg

## RECUPERE SU CONFIGURACIÓN

Escanee el CÓDIGO QR o copie el siguiente enlace para recuperar su configuración.



<https://www.rizzolicucine.it/es/productos/cocinas-de-lena/serie-r/165/ri-80#configurator-165/0/0>

Código de la configuración : **c1ZycL57r**

30-09-2023