

T:
@:

SÉRIE ML RUSTIK (FAÏENCE) - ML 80 RUSTIK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de combustion certifié *Superflame®*
- Hauteur* 850 mm (sans dossier 40x15mm - hxp)
- Prise d'air extérieur *External Air®*
- Levier d'ouverture/fermeture de la prise d'air extérieur
- Régulation manuelle de l'air primaire et secondaire
- Air secondaire préchauffé
- Clé d'allumage pour le démarrage à froid
- Chambre de combustion en briques réfractaires certifiées
- Circuit des fumées avec mortier réfractaire
- Porte foyère à double vitrage et système *Shiny Glass®* autonettoyant
- Porte foyère étanche à l'air et réversible
- Poignées « main froide » en acier Inox
- Plaque radiante en acier à haut rendement ou vitrocéramique
- Porte du four à double vitrage avec démontage rapide
- Grand four en acier inox avec éclairage et thermomètre
- Four avec gradins et soupape d'évacuation de l'excès de vapeur
- Lèchefrite revêtue d'émail pyrolytique sur glissières télescopiques et grille de four
- Tiroir à bois avec fermeture amortie *Soft close*
- Flancs aérés par convection naturelle
- Dossier et plan en inox avec lumières de ventilation

DONNÉES TECHNIQUES

- **Largeur:** 800 mm
- **Puissance calorifique nominale:** 8 kW
- **Hauteur*:** 850 mm
- **Rendement énergétique à puissance nominale:** 80,2 %
- **Profondeur:** 600 mm
- **Dimensions du four (lxhxp):** 550x260x470 mm
- **Puissance calorifique maximale:** 12 kW
- **Masse:** 252 kg

RETROUVEZ VOTRE CONFIGURATION

Scannez le QR CODE ou copier le lien ci-dessous pour retrouver votre configuration.



<https://www.rizzolicucine.it/fr/produits/cuisinieres-a-bois/serie-m/164/ml-80-rustik#configurator-164/0/0>

Code de la configuration : **oC8tberQy**

02-10-2023