



Prénom*

Nom de famille*

Téléphone*

Série RI avec four - **RI 80**

Caractéristiques techniques

Hauteur réglable de 850 à 910 mm

Sortie fumées arrière réglable

Système Surround Heat®

Prise d'air extérieur

Air secondaire préchauffé

Chambre de combustion en matériau réfractaire

Système de combustion certifié Superflame®

Flancs aérés, à convection naturelle et ventilation forcée

Four avec éclairage et thermomètre

Lèchefrite revêtue d'émail pyrolytique sur glissières télescopiques et grille

Possibilité d'encastrement entre les meubles

Plan en acier inox de 30 ou 40 mm

Fermeture du tiroir à bois servo-assistée Soft Close

Porte foyère étanche à l'air

Régulation automatique de l'air primaire

Régulation/Fermeture de la prise d'air extérieur

Circuit fumées avec matériau réfractaire

Plaque radiante en acier ou vitrocéramique

Porte de four à double vitrage

Four revêtu d'émail pyrolytique

Four avec soupape de décharge de vapeur excessive

Données techniques

Largeur: 800 mm

Hauteur réglable: 850-910 mm

Profondeur: 600 mm

Dimensions du four (lxhxp): 250x260x430 mm

Puissance nominale complète: 8,0 kW

Rendement à puissance nominale: 86,4%

Puissance Max: 11kW

Poids: 204Kg