

Prénom*

Nom de famille*

Téléphone*

Série RVE avec four - **RVE 80**

Caractéristiques techniques

Hauteur réglable de 850 à 910 mm

Plan en acier inox de 30 ou 40 mm

Porte foyère à triple vitrage

Prise d'air extérieur

Air secondaire préchauffé

Chambre de combustion en matériaux réfractaires

Système de combustion certifié Superflame®

Plaque radiante en acier ou vitrocéramique

Porte de four à double vitrage

Four revêtu d'émail pyrolytique

Four avec soupape de décharge de vapeur excessive

Sortie fumées arrière réglable

Fermeture du tiroir à bois servo-assistée Soft Close

Porte foyère étanche à l'air

Régulation automatique de l'air primaire

Régulation/Fermeture de la prise d'air extérieur

Double circuit fumées avec matériaux réfractaires

Circuit fumées double

Flancs aérés, à convection naturelle et ventilation forcée

Four avec lumière et thermomètre

Lèchefrite revêtu d'émail pyrolytique sur glissières télescopiques et grille

Possibilité d'encastrer entre des meubles

Données techniques

Largeur: 800 mm

Hauteur réglable: 850-910 mm

Profondeur: 600 mm

Dimensions du four (lxhxp): 350x260x430 mm

Puissance nominale complete: 8 kW

Rendement a puissance nominale: 86,4%

Puissance Max: 12kW

Poids: 195 Kg