

Prénom\*

Nom de famille\*

Téléphone\*

---

**Serie S à niche cintrée - S 90 à niche cintrée**

## Caractéristiques techniques

Système de combustion certifié *Superflame*

Prise d'air extérieur

Porte foyer à double vitrage autonettoyant

Double circuit fumées avec matériau réfractaire

Air secondaire préchauffé

Régulation/Fermeture de la prise d'air extérieur

Main courante sur 3 côtés

Porte du four vitrée à ouverture latérale

Four avec soupape de décharge de vapeur excessive

Grille du four

Possibilité d'encastrement entre les meubles

Plaque radiante en acier ou vitrocéramique

Porte foyer étanche à l'air

Chambre de combustion en matériau réfractaire certifié

Régulation automatique de l'air primaire et secondaire

Dispositif à l'allumage avec bypass

Poignées isolées

Four réalisé en acier inox

Four avec lumière et thermomètre

Lèche frite revêtue d'émail pyrolytique sur glissières télescopiques

Flancs aérés à convection naturelle

## Données techniques

**Largeur:** 900 mm

**Hauteur:** 850 mm

**Profondeur:** 600 mm

**Poids:** 240 Kg

**Puissance nominale complète:** 10,2kW

**Rendement à puissance nominale:** 83,3%

**Dimensions du four (lxhxp):** 350x279x430 mm