

T:
@:

SÉRIE RTE SANS FOUR - RTE 60

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de combustion certifié H2O System®
- Hauteur*: 850 - 860 mm (sans dossier 60x15mm - hxp)
 - avec plan épaisseur 30 mm: hauteur 850 mm
 - avec plan épaisseur 40 mm: hauteur 860 mm
- Socle réglable en hauteur et profondeur
- Sortie des fumées arrière, au-dessus ou latérale télescopique
- Tiroir à bois avec fermeture amortie Soft Close
- Plaque radiante en acier ou vitrocéramique
- Prise d'air extérieur *External Air*®
- Levier d'ouverture/fermeture de la prise d'air extérieur
- Porte foyer étanche à l'air
- Chaudière en acier de forte épaisseur
- Déflecteurs de protection de la chaudière en acier Inox
- Volume du foyer variable par réglage en hauteur de la grille foyer
- Circuit de décharge thermique intégré
- Thermomètre de la température de l'eau
- Régulation automatique air primaire et secondaire Air Control®
- Air secondaire préchauffé
- Clé d'allumage pour le démarrage à froid
- Flancs aérés par convection naturelle
- Possibilité d'encastrement entre les meubles avec entretoises isolées assorties (en option)

DONNÉES TECHNIQUES

- **Largeur:** 600 mm
- **Puissance calorifique nominale totale:** 5,7-18,6 kW
- **Hauteur*:** 850 - 860 mm
- **Puissance hydraulique nominale:** 2,6-8,5 kW
- **Profondeur:** 600 mm
- **Puissance calorifique rayonnée:** 3,1-10,1 kW
- **Rendement énergétique à puissance nominale:** 83,2-79%
- **Masse:** 210 kg

RETROUVEZ VOTRE CONFIGURATION

Scannez le QR CODE ou copier le lien ci-dessous pour retrouver votre configuration.



<https://www.rizzolicucine.it/fr/produits/thermo-cuisinieres-a-bois/serie-rt/77/rte-60#configurator-77/0/0>

Code de la configuration : **XbtRMpWaz**

02-10-2023