



Prénom\*

Nom de famille\*

Téléphone\*

---

Série MZ - MZ 60

## Caractéristiques techniques

Système de combustion certifié Superflame®

Prise d'air extérieur

Pieds réglables en hauteur

Régulation manuelle de l'air primaire et secondaire

Air auxiliaire d'allumage

Circuit fumées avec matériau réfractaire

Porte foyère étanche à l'air

Poignées isolées

Porte du four à double vitrage avec démontage rapide

Four avec soupape de décharge de vapeur excessive

Grille du four

Flancs aérés à convection naturelle

Tiroir à bois avec fermeture asservie Soft close

Hauteur réglable de 850 à 900 mm

Socle télescopique avec tiroir à bois intégré

Air secondaire préchauffé

Chambre de combustion en briques réfractaires

Porte foyère à double vitrage autonettoyant

Porte foyère réversible

Plaque radiante en acier à haute performance ou en vitrocéramique sur demande

Grand four réalisé en acier inox avec éclairage et thermomètre

Lèchefrite revêtue d'émail pyrolytique sur glissières télescopiques

Possibilité d'encastrement entre les meubles

Dosseret avec lumières de ventilation

## Données techniques

**Largeur:** 600 mm

**Hauteur réglable:** 850-900 mm

**Profondeur:** 600 mm

**Dimensions du four (lxhxp):** 350x160x470 mm

**Puissance nominale complète:** 8kW

**Rendement à puissance nominale:** 80,2%

**Puissance Max:** 9,5kW

**Poids:** 180Kg