

T:
@:

SERIE RI CON FORNO - RI 100

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema isolato SurroundHeat per incasso diretto tra i mobili
- Altezza cucina regolabile*: 850 - 920 mm (escluso alzatina 60x15mm - hxp)
 - con piano 30 mm, altezza 850 - 910 mm
 - con piano 40 mm, altezza 860 - 920 mm
- Zoccolo regolabile in altezza e profondità
- Piano in acciaio inox da 30 o 40 mm
- Piastra radiante in acciaio o in vetroceramica
- Uscita fumi posteriore regolabile in orizzontale e verticale
- Uscita fumi sul fianco con raccordo telescopico
- Chiusura cassa legna ammortizzata *soft close*
- Presa d'aria esterna
- Porta fuoco a chiusura ermetica
- Camera di combustione in materiale refrattario certificato
- Sistema di combustione certificato *Superflame*
- Regolazione automatica aria primaria e secondaria
- Aria secondaria preriscaldata
- Avviamento con chiave bypass
- Regolazione/chiusura presa d'aria esterna
- Fianchi aerati a convezione termica naturale
- Ventilazione per diffusione del calore
- Porta forno con doppio vetro a sgancio rapido
- Forno con luce e termometro
- Forno con valvola di eccesso vapore
- Forno rivestito in smalto pirolitico
- Teglia in smalto pirolitico su guide telescopiche e griglia forno

DATI TECNICI

- **Larghezza:** 1000 mm
- **Potenza nominale complessiva:** 8,6 kW
- **Altezza regolabile*:** 850 - 920 mm
- **Rendimento a potenza nominale:** 82,7%
- **Profondità:** 600 mm
- **Potenza Max:** 12,5 kW
- **Dimensioni del forno (lxhxp):** 450x260x430 mm
- **Peso:** 235 Kg

RITROVA LA TUA CONFIGURAZIONE

Inquadra il QR CODE o copia il link riportato qui sotto per ritrovare la tua configurazione.



<https://www.rizzolicucine.it/prodotti/cucine-a-legna/serie-r/71/ri-100#configurator-71/0/0>

Codice configurazione : **kCG4kLoEI**

10-06-2023