

T:

@:

SERIE ML - ML 80

TEKNISKA EGENSKAPER

- Typgodkänt förbränningsystem *Superflame*
- Vedspis med höjd*: 850 mm (exklusive list 40x15 mm - hxd)
- Värmeplatta i stål eller glaskeramik
- Uteluftsintag
- Eldlucka med hermetisk stängning
- Eldlucka med självrengörande keramiskt dubbelglas
- Omhängningsbar eldlucka
- Förbränningskammare i eldfast material
- Rökkanal med eldfast material
- Tändningsluft
- Manuell reglering av primär- och sekundärluft
- Förvärmad sekundärluft
- Tändning med bypassnyckel
- Stängning av uteluftsintag
- Isolerade handtag
- Stor ugn i rostfritt stål
- Ugnslucka med dubbelglas med snabb frigöring
- Ugn med belysning och termometer
- Ugn med ventil för överskottsånga
- Kantin i pyrolysemalj på teleskopskenor
- Ugnsgaller
- List med ventilationshål
- Ventilerade sidor med naturlig värmekonvektion

TEKNISKA DATA

- **Bredd:** 800 mm
- **Höjd*:** 850 mm
- **Djup:** 600 mm
- **Ugnens mått (bxhxd):** 550x260x470 mm
- **Total nominell effekt:** 8,0 kW
- **Max. effekt:** 12,0 kW
- **Verkningsgrad vid nominell effekt:** 80,2 %
- **Vikt:** 230 kg

LADDA NER DIN KONFIGURATION

Skanna QR-koden eller kopiera länken nedan för att ladda ner konfigurationen.



<https://www.rizzolicucine.it/se/produkter/vedspisar/serie-m/143/ml-80#configurator-143/0/0>

Konfigurationskod : **DDD125Oqy**

12-02-2025