

T:

@:

SERIE RE UTAN UGN

RE 50

TEKNISKA EGENSKAPER

- Vedspis med reglerbar höjd*: 850 - 920 mm (exklusive list 60x15 mm - hxd)
 - med 30 mm tjock häll: höjd 850 - 910 mm
 - med 40 mm tjock häll: höjd 860 - 920 mm
- Sockel reglerbar i höjd- och djupled
- 30 eller 40 mm häll i rostfritt stål
- Värmeplatta i stål eller glaskeramik
- Rökgasutgång bak reglerbar i horisontal- och vertikalled
- Rökgasutgång på sidan med teleskopstos
- Dämpad stängning av vedlåda *SoftClose*
- Uteluftsintag
- Eldlucka med hermetisk stängning
- Förbränningskammare i typgodkänt eldfast material
- Typgodkänt förbränningssystem *Superflame*
- Automatisk reglering av primär- och sekundärluft
- Förvärmad sekundärluft
- Tändning med bypassnyckel
- Reglering/stängning av uteluftsintag
- Ventilerade sidor med naturlig värmekonvektion
- Ventilation genom värmespridning
- Förberedd för inbyggnad mellan köksskåp

TEKNISKA DATA

- **Bredd:** 500 mm
- **Reglerbar höjd*:** 850 - 920 mm
- **Djup:** 600 mm
- **Total nominell effekt:** 7,5 kW
- **Max. effekt:** 8,5 kW
- **Verkningsgrad vid nominell effekt:** 80,2 %
- **Vikt:** 165 kg

LADDA NER DIN KONFIGURATION

Skanna QR-koden eller kopiera länken nedan för att ladda ner konfigurationen.



<https://www.rizzolicucine.it/se/produkter/vedspisar/serie-r/41/re-50#configurator-41/0/0>

Konfigurationskod : **Vboa2qxTQ**

08-06-2026