

T:
@:

SERIE RVI MED UGN - RVI 100

TEKNISKA EGENSKAPER

- Isolerat system Surround Heat för direkt inbyggnad mellan köksskåp
- Vedspis med reglerbar höjd*: 850 - 920 mm (exklusive list 60x15 mm - hxd)
 - med 30 mm tjock häll: höjd 850 - 910 mm
 - med 40 mm tjock häll: höjd 860 - 920 mm
- Sockel reglerbar i höjd- och djupled
- 30 eller 40 mm häll i rostfritt stål
- Värmeplatta i stål eller glaskeramik
- Rökgasutgång bak reglerbar i horisontal- och vertikalled
- Rökgasutgång på sidan med teleskopstos
- Dämpad stängning av vedlåda *SoftClose*
- Uteluftsintag
- Eldlucka med hermetisk stängning
- Eldlucka med självrengörande keramiskt trippelglas
- Förbränningskammare i typgodkänt eldfast material
- Typgodkänt förbränningssystem *Superflame*
- Automatisk reglering av primär- och sekundärluft
- Förvärmad sekundärluft
- Tändning med bypassnyckel
- Reglering/stängning av uteluftsintag
- Ventilerade sidor med naturlig värmekonvektion
- Ventilation genom värmespridning
- Ugnslucka med dubbelglas med snabb frigöring
- Ugn med belysning och termometer
- Ugn med ventil för överskottsånga
- Ugn klädd med pyrolysemalj
- Kantin i pyrolysemalj på teleskopskenor och ugnsgaller

TEKNISKA DATA

- **Bredd:** 1 000 mm
- **Total nominell effekt:** 8 kW
- **Reglerbar höjd*:** 850 - 920 mm
- **Verkningsgrad vid nominell effekt:** 86,4 %
- **Djup:** 600 mm
- **Max. effekt:** 12,5 kW
- **Ugnens mått (bxhxd):** 450x260x430 mm
- **Vikt:** 235 kg

LADDA NER DIN KONFIGURATION

Skanna QR-koden eller kopiera länken nedan för att ladda ner konfigurationen.



<https://www.rizzolicucine.it/se/produkter/vedspisar/serie-r/72/rvi-100#configurator-72/0/0>

Konfigurationskod : **3JjKdSB10**

30-09-2023