

VYHLÁSENIE O VÝKONE

PODĽA NARIADENIA PRE STAVEBNÉ MATERIÁLY Č. 305/2011

Č. 174

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku | : | X 50V |
| 2. Model a/alebo č. série (čl. 11-4) | : | X 70L - X 70XL
X 80L - X 80XL |
| Určené použitie výrobku v súlade | | |
| 3. s príslušnou technickou špecifikáciou | : | Kúrenie pre použitie v domácnosti |
| 4. Názov alebo registrovaná značka výrobcu (Čl. 11-5) | : | Rizzoli S.r.l. |
| 5. Meno a adresa splnomocneného zástupcu | : | ---- |
| 6. Systém na hodnotenie a overenie stálosti výkonu (Príloha 5) | : | System 3
ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880) |
| 7. Notifikované laboratórium | : | I-33084 Cordenons (PN)
Via Amman, 41
1880-CPR-061-004-19 |
| 8. Číslo správy o skúške | : | |
| Nominálny výkon | : | |
| Harmonizované technické špecifikácie | : | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| Základné charakteristiky | : | Výkon |
| Odolnosť voči ohňu | : | A1 |
| | : | Minimálne vzdialenosti v mm: |
| Vzdialenosť od paliva | : | vzadu = 100, na boku = 200, dno = 0,
strop = --, čelo = 1200 |
| Riziko úniku paliva | : | Vyhovujúci |
| Emisie produkované spaľovaním | : | CO [0,055 %] |
| Povrchová teplota | : | Vyhovujúci |
| Elektrická bezpečnosť | : | Vyhovujúci |
| Prístup a čistenie | : | Vyhovujúci |
| Maximálny prevádzkový tlak | : | -- bar |
| Teplota dymov | : | T [195 °C] |
| Mechanická odolnosť | : | NPD |
| Nominálny výkon | : | 7,7 kW |
| Výkon uvoľnený do prostredia | : | 7,7 kW |
| Výkon uvoľnený do vody | : | -- kW |
| Účinnosť | : | η [87,1 %] |
| 9. Výkon výrobku podľa bodov 1 a 2 spĺňa požiadavky na nominálny výkon podľa vyhlásenia v bode 8. | | |
| Za toto vyhlásenie zodpovedá, v súlade s bodom 4, výhradne výrobca. | | |

Trodene n.P.N., 11 apríl 2024