

VYHLÁSENIE O VÝKONE

PODĽA NARIADENIA PRE STAVEBNÉ MATERIÁLY Č. 305/2011

Č. 146

- | | |
|---|--|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku | : RVE 70 |
| 2. Model a/alebo č. série (čl. 11-4) | : ZVI 60 |
| Určené použitia výrobku v súlade | |
| 3. s príslušnou technickou špecifikáciou | : Kúrenie a varenie pre použitie v domácnosti |
| 4. Názov alebo registrovaná značka výrobcu (Čl. 11-5) | : Rizzoli S.r.l. |
| 5. Meno a adresa splnomocneného zástupcu | : ---- |
| 6. Systém na hodnotenie a overenie stálosti výkonu (Príloha 5) | : System 3 |
| 7. Notifikované laboratórium | : ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880) |
| Číslo správy o skúške | : I-33084 Cordenons (PN) |
| | : Via Amman, 41 |
| | : 1880-CPR-066-18 |
| 8. Nominálny výkon | |
| Harmonizované technické špecifikácie | : EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 |
| Základné charakteristiky | |
| Odolnosť voči ohňu | : Výkon |
| | : A1 |
| Vzdialenosť od paliva | : Minimálne vzdialenosti v mm: |
| | : vzadu = 10, na boku = 3, dno = 0, |
| | : strop = 600, čelo = 800 |
| Riziko úniku paliva | : Vyhovujúci |
| Emisie produkované spaľovaním | : CO [0,019 %] |
| Povrchová teplota | : Vyhovujúci |
| Elektrická bezpečnosť | : Vyhovujúci |
| Prístup a čistenie | : Vyhovujúci |
| Maximálny prevádzkový tlak | : -- bar |
| Teplota dymov | : T [218 °C] |
| Mechanická odolnosť | : NPD |
| Nominálny výkon | : 8,0 kW |
| Výkon uvoľnený do prostredia | : 8,0 kW |
| Výkon uvoľnený do vody | : -- kW |
| Účinnosť | : η [82,7 %] |
| 9. Výkon výrobku podľa bodov 1 a 2 spĺňa požiadavky na nominálny výkon podľa vyhlásenia v bode 8. | |
| Za toto vyhlásenie zodpovedá, v súlade s bodom 4, výhradne výrobca. | |

Trodene n.P.N., 25 Jún 2020