

T:

@:

SÉRIA ML RUSTIK (KERAMIKA) - ML 60 RUSTIK

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Certifikovaný systém spaľovania *Superflame*
- Výška sporáka*: 850 mm (okrem vyvýšenia 40x15 mm - hxp)
- Oceľová sálavá alebo sklokeramická platňa
- Prívod vzduchu zvonku
- Dvierka ohniska s hermetickým zatváraním
- Samočistiace dvierka ohniska s dvojitým keramickým sklom
- Možnosť zmeny smeru otvárania dvierok
- Spaľovacia komora zo žiaruvzdorného materiálu
- Odvodné potrubie zo žiaruvzdorného materiálu
- Vzduch na zapálenie
- Manuálna regulácia primárneho a sekundárneho vzduchu
- Predhriaty sekundárny vzduch
- Aktivácia obtoku spalín s kľúčom
- Zatvorenie prívodu vzduchu zvonku
- Izolované rukoväte
- Veľká rúra z nehrdzavejúcej ocele
- Dvierka rúry s dvojitým sklom s rýchlym uvoľnením
- Rúra so svetlom a teplomerom
- Rúra s ventilom pre nadbytok pary
- Plech na pečenie z pyrolytického smaltu na teleskopických lištách
- Mriežka rúry
- Nadstavec s vetracími otvormi
- Boky s vetraním s prirodzeným tepelným prúdením

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Šírka:** 600 mm
- **Výška*:** 850 mm
- **Hĺbka:** 600 mm
- **Rozmery rúry (DxHxV):** 350 x 260 x 470 mm
- **Celkový nominálny výkon:** 8,0 kW
- **Max. výkon:** 9,5 kW
- **Účinnosť pri nominálnom výkone:** 80,2 %
- **Hmotnosť:** 202 kg

SPÄŤ KU KONFIGURÁCI

Naskenujte QR KÓD alebo skopírujte nižšie uvedené prepojenie a vyhľadajte svoju konfiguráciu.



<https://www.rizzolicucine.it/sk/vyrobky/sporaky-na-drevo/seria-m/163/ml-60-rustik#configurator-163/0/0>

Konfiguračný kód : **2kv3YrwC7**

12-02-2025