

T:
@:

SÉRIA RVI S RÚROU - RVI 80

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Izolovaný systém Surround Heat na priame zabudovanie do linky
- Výška nastaviteľného sporáka*: 850 - 920 mm (okrem vyvýšenia 60x15 mm - hxp)
 - s doskou s hrúbkou 30 mm: výška 850 - 910 mm
 - s doskou s hrúbkou 40 mm: výška 860 - 920 mm
- Sokel s nastaviteľnou výškou a hĺbkou
- Antikorová doska 30 alebo 40 mm
- Oceľová alebo sklokeramická sálavá platňa
- Zadný výstup spalín s reguláciou vodorovne a zvisle
- Výstup spalín na boku s teleskopickou spojkou
- Tlmené zatváranie debny na drevo *Soft Close*
- Prívod vzduchu zvonku
- Dvierka ohniska s hermetickým zatváraním
- Spaľovacia komora z certifikovaného žiaruvzdorného materiálu
- Certifikovaný systém spaľovania *Superflame*
- Automatická regulácia primárneho a sekundárneho vzduchu
- Predhriaty sekundárny vzduch
- Zapnutie obtoku spalín kľúčom
- Regulácia/zatvorenie prívodu vzduchu zvonku
- Boky s vetraním s prirodzeným tepelným prúdením
- Ventilácia pre rozptyl tepla
- Dvierka rúry s dvojitým sklom s rýchlym uvoľnením
- Rúra so svetlom a teplomerom
- Rúra s ventilom pre nadbytok pary
- Rúra s povlakom z pyrolytického smaltu
- Plech na pečenie z pyrolytického smaltu na teleskopických lištách a mriežka rúry

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Šírka:** 800 mm
- **Celkový nominálny výkon:** 8,0 kW
- **Nastaviteľná výška*:** 850 - 920 mm
- **Účinnosť pri nominálnom výkone:** 86,4 %
- **Hĺbka:** 600 mm
- **Max. výkon:** 11 kW
- **Rozmery rúry (šxvxh):** 250x260x430 mm
- **Hmotnosť:** 204 kg

SPÄŤ KU KONFIGURÁCI

Naskenujte QR KÓD alebo skopírujte nižšie uvedené prepojenie a vyhládajte svoju konfiguráciu.



<https://www.rizzolicucine.it/sk/vyrobky/sporaky-na-drevo/seria-r/166/rvi-80#configurator-166/0/0>

Konfiguračný kód : **psk07sVSZ**

10-06-2023