



T:
@:

SÉRIA STP - STP

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Certifikovaný systém spaľovania H2O System®

Predhriaty sekundárny vzduch

Dvierka ohniska s dvojitým sklom a systémom Shiny Glass®

Variabilné nakladanie dreva so systémom na zdvíhanie roštu

Ocelová sáľavá platňa s vysokou účinnosťou

Predná lišta

Rúra z nehrdzavejúcej ocele

Rúra s elektrickým osvetlením a teplomerom

Sklenená ovládacia centrála s dotykovými ovládačmi

Okamžitá produkcia teplej sanitárnej vody

Systém výmenníka tepla s dvojitými špirálami

Snímač prietoku výtlačku okruhu úžitkovej vody

Automatický odvzdušňovací ventil

Automatická regulácia primárneho vzduchu – Air Control®

Prívod vzduchu zvonku – External Air®

Dvierka ohniska a popolnice s hermetickým zatváraním

Debna na drevo s otváraním *zatla?ením push-pull*

Boky s vetraním s prirodzeným tepelným prúdením

Dvierka rúry s dvojitým sklom

Rúra s mriežkou a ventilom pri nadbytku pary

Plech na pečenie z pyrolytického smaltu na teleskopických lištách

Ovládacia ústredňa so zvukovými signálmi

Integrovaný bezpečnostný systém s otvorenou nádobou

Čerpadlo vykurovacieho okruhu

Snímač hladiny na kontrolu hladiny vody v kotli

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka:1050 mm

Výška:850 mm

Hĺbka:600 mm

Účinnosť pri nominálnom výkone:až 87,9 %

Celkový nominálny výkon: 9,1 – 30,7 kW

Nominálny výkon pre vodu:6,4 – 20,3 kW

Nominálny výkon pri vykurovaní:4,7 – 10,4 kW

Hmotnosť(Standard/Dekor): 335/350 kg

RETRIEVE YOUR CONFIGURATION

Scan the QR CODE or copy the link below to retrieve your configuration.



<https://www.rizzolicucine.it/sk/vyrobky/termosporaky-na-drevo/seria-stp/234/stp>