



T:

@:

SÉRIA RVE S RÚROU - RVE 60

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Výška nastaviteľného sporáka: 850 – 920 mm

Antikorová doska 30 alebo 40 mm

Zadný výstup spalín s reguláciou vodorovne a zvisle

Tlmené zatváranie debny na drevo *Soft Close*

Dvierka ohniska s hermetickým zatváraním

Spaľovacia komora zo žiaruvzdorného materiálu

Certifikovaný systém spaľovania *Superflame*

Predhriaty sekundárny vzduch

Regulácia/zatvorenie prívodu vzduchu zvonku

Ventilácia pre rozptyl tepla

Dvierka rúry s dvojitým sklom s rýchlym uvoľnením

Rúra s ventilom pre nadbytok pary

Plech na pečenie z pyrolytického smaltu na teleskopických lištách

Sokel s nastaviteľnou výškou a hĺbkou

Oceľová alebo sklokeramická sálavá platňa

Výstup spalín na boku s teleskopickou spojkou

Prívod vzduchu zvonku

Dvierka ohniska so samočistiacim trojitým keramickým sklom

Dvojité odvodné potrubie zo žiaruvzdorného materiálu

Automatická regulácia primárneho a sekundárneho vzduchu

Aktivácia obtoku spalín kľúčom

Boky s vetraním s prirodzeným tepelným prúdením

Príprava na zabudovanie do linky

Rúra so svetlom a teplomerom

Rúra s povlakom z pyrolytického smaltu

Mriežka do rúry

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka: 600 mm

Nastaviteľná výška: 850 – 920 mm

Hĺbka: 600 mm

Rozmery rúry (lxhxp): 250x260x430 mm

Celkový nominálny výkon: 7,5 kW

Účinnosť pri nominálnom výkone: 74,3 %

Max.výkon: 9,5kW

Hmotnosť: 180 kg

RETRIEVE YOUR CONFIGURATION

Scan the QR CODE or copy the link below to retrieve your configuration.



<https://www.rizzolicucine.it/sk/vyrobky/sporaky-na-drevo/seria-r/47/rve-60>